



Technische Spezifikationen

Typ	KWS 500 KW
Bemerkung 1	Kältemittel R 134A oder R513A
Bemerkung 2	Sicherheitseinrichtungen Kältetechnik und Hydraulik
Länge Transport (mm)	6058
Höhe Transport (mm)	2590
Breite Transport (mm)	2438
Transportgewicht (kg)	8700
Kälteleistung (kW) bei 7/12°C & max AT 36°C	500 / 500
Anschlussleistung (kW)	199,8 / 181,3
Betriebsdruck max (bar)	6 / 10
Schalldruckpegel db(A) in 10m	64 / 61
Förderleistung Pumpe max. (m³/h)	88 - 91 / 71
Druckerhöhung Pumpe max. (m)	37 / 25
Elektroanschluss (V/Hz)	400/50/3 Phasen + PE Kabelschuhe M12
Schlauchanschlüsse (mm/Zoll)	100 / 4
Art.-Nr.	090-0500

Pluspunkte

- + Unsere kompakten, mobilen Anlagen können mit Gabelstapler oder Kran bewegt werden
- + ... sind stufenlos geregelt (min. ca. 16 %)
- + ... sind einfach zu bedienen
- + ... können fernüberwacht werden
- + ... verfügen über eine eingebaute Inverter-Pumpe, die über einen By-Pass umgangen werden kann
- + ... haben einen eingebauten Schmutzfänger

Kaltwassersatz 500 kW/Daikin-Mitsubishi

Passendes Zubehör:

Wasserschlauch 75 mm / 5 m

Wasserschlauch 75 mm / 10 m

Wasserschlauch 100 mm / 5 m

Alternative Produkte:

Kaltwassersatz 800 kW / Daikin

Wärmepumpe 300 kW / Daikin

Unsere Empfehlungen:

Lüftungszentrale 50/185 kW

Lüftungszentrale 100/295 kW

Lüftungszentrale 200/585 kW

Der direkte Weg zur Miete:

0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/090-0500>

Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:

Visit us on Facebook:

www.facebook.com/ZeppelinRental

