



Technische Spezifikationen

Typ	TTV 2500S
Hersteller	Trotec
Gebälseleistung (m³/h)	2500
Betriebsstrom (A)	3,8
Elektroanschluss (V/Hz)	230/50
Leistungsaufnahme (kW)	0,88
Luftaustrittsgeschwindigkeit max. (m/s)	9,8
Luftdruck (Pa)	275
Max. Temperatur (°C)	40 (Fördertemperatur)
Breite (mm)	390
Höhe (mm)	500
Tiefe (mm)	550
Gewicht (kg)	14
Schlauchanschluss (mm/Zoll)	300
Bemerkung 1	Der Einsatz von Ventilatoren zur Bewegung der Raumluft effektiviert die Bauaustrocknung
Länge Transport (mm)	550
Breite Transport (mm)	390
Höhe Transport (mm)	500
Transportgewicht (kg)	14
Art.-Nr.	HKLV-TTV25

Pluspunkte

- + IP 44, stapelbar
- + Per Schlauchadapter zum Einsatz mit Be- und Entlüftungsschläuchen oder Staubfangsäcken

Ventilator TTV 2500S, 2500 cbm/h, 230 V

Passendes Zubehör:

Luftschlauch d= 305 mm, 7,6 m

Spannband

Verlängerungskabel 15m / 230V

Alternative Produkte:

Luftreiniger LR 5300, 3000 cbm/h von Kroll GmbH

Ventilator CD 5000, 2640 cbm/h, 230 V von Master

Ventilator TTV 4500, 4500 cbm/h, 230 V von Trotec

Der direkte Weg zur Miete:

0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/HKLV-TTV25>

Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:

Visit us on Facebook:

www.facebook.com/ZeppelinRental

